Zbiorniki buforowe ATTACK TUV i TUVS z podgrzewaniem CWU

Dane techniczne

Parametr	Jednostka	TUV 500 K	TUV 600 K	TUV 800 K	TUV 1000 K	TUVS 500 K	TUVS 600 K	TUVS 800 K	TUVS 1000 K	TUVS 1250 K	TUVS 1500 K	TUVS 2000 K
Pozycja 1–6	mm	1 405	1 515	1 545	1 735	1 405	1 515	1 545	1 735	1 655	1 755	1 955
Pozycja 2–7	mm	1 013	1 123	1 135	1 255	1 013	1 123	1 135	1 255	1 175	1 345	1 408
Pozycja 3 (EL)	mm	771	794	846	1 036	771	794	846	1 036	988	1 072	1 314
L – maks. długość grzałki elektrycznej	mm	600	650	735	735	600	650	735	735	880	920	1 000
Pozycja 4–8	mm	621	684	725	775	621	684	725	775	695	820	862
Pozycja 5–9	mm	230	245	315	295	230	245	315	295	285	375	315
Pozycja RS	mm	—	—	—	—	230	245	315	295	285	375	315
Pozycja AS	mm	—	—	—	—	710	725	725	860	850	895	843
Średnica bez izolacji	mm	650	700	790	790	650	700	790	790	950	1 000	1 100
Średnica z izolacją 100 mm	mm	850	900	990	990	850	900	990	990	1 150	1 200	1 300
Wysokość	mm	1 631	1 754	1 806	1 996	1 631	1 754	1 806	1 996	1 948	2 032	2 274
R – wymiar przechylenia bez izolacji	mm	1 717	1 841	1 898	2 081	1 717	1 841	1 898	2 081	2 064	2 160	2 390
Minimalna wysokość montażowa	mm	1 831	1 954	2 006	2 196	1 831	1 954	2 006	2 196	2 148	2 232	2 474
Maks. temperatura robocza	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Maks. ciśnienie robocze	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Powierzchnia wymiennika CWU	m²	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
Powierzchnia wymiennika solarnego	m²	—	—	—	—	1,8	1,8	2,4	3	3	3,6	4,2
Pojemność wymiennika solarnego	l	—	—	—	—	11,9	11,9	15,9	19,8	19,8	19,8	23,7
Maks. ciśnienie robocze wymiennika solarnego	bar	—	—	—	—	10	10	10	10	10	10	10
Maks. temperatura robocza wymiennika solarnego	°C	—	—	—	—	105	105	105	105	105	105	105
Pojemność zbiornika	l	474	605	713	891	474	605	713	891	1 239	1 420	1 960
Masa	kg	157	157	157	172	157	157	157	172	172	265	296