Kocioł elektryczny ATTACK ELECTRIC EXCELLENT

Dane techniczne

Parametr	Jednostka	Electric Excellent 8	Electric Excellent 15	Electric Excellent 24
Znamionowa moc cieplna	kW	7,5	15	22,5
Prąd znamionowy	A	3×12 / 1×36	3×24	3×36
Stopień ochrony elektrycznej	IP	40	40	40
Napięcie sieciowe	V	3×230/400 V + N + PE/50 Hz; 1×230 V + N + PE/50 Hz	3×230/400 V + N + PE/50 Hz	3×230/400 V + N + PE/50 Hz
Maksymalny prąd znamionowy	A	3×12 / 1×36	3×24	3×36
Główny wyłącznik instalacji elektrycznej	A	3×16 / 1×40	3×25	3×40
Prąd znamionowy bezpiecznika sterowania	A	0,315	0,315	0,315
Przekaźnik – trwałość elektryczna	—	250 000 cyklov, 16 A, 250 V	250 000 cyklov, 16 A, 250 V	250 000 cyklov, 16 A, 250 V
Wejście / wyjście wody grzewczej	G	¾″ gwint zewnętrzny	¾″ gwint zewnętrzny	¾″ gwint zewnętrzny
Min. nadciśnienie robocze instalacji grzewczej	bar	0,4	0,4	0,4
Maks. nadciśnienie robocze instalacji grzewczej	bar	3	3	3
Maks. temperatura wody grzewczej	°C	80	80	80
Pojemność wodna całego kotła	l	10,6	10,6	10,6
Sprawność przy mocy znamionowej	%	99	99	99
Naczynie wzbiorcze	l	8	8	8
Masa kotła	kg	36,5	38	39,5
Wymiary (szerokość × wysokość × głębokość)	mm	450×656×345	450×656×345	450×656×345