Stojący żeliwny kocioł gazowy ATTACK COMBI

Dane techniczne

Parametr	Jednostka	12	15	20	25	30
Moc znamionowa EKO i KLV	kW	12	15	20	25	30
Znamionowe obciążenie cieplne EKO i KLV	kW	13,4	16,5	19,5	27	32,5
Liczba członów	szt.	3	3	3	4	4
Regulowana moc PLQ i KLQ	kW	—	12–15	14,5–18	20–25	24–30
Modulowana moc E i EZ	kW	—	12–15	14,5–18	20–25	24–30
Regulowane obciążenie cieplne PLQ i KLQ	kW	—	13,5–16,5	15,6–19,5	21,6–27	26,4–32,5
Modulowane obciążenie cieplne E i EZ	kW	—	13,5–16,5	15,6–19,5	21,6–27	26,4–32,5
Średnica dysz	mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7
Ciśnienie na dyszach EKO, PLQ, KLQ	kPa	0,8	0,8–1,05	1,05–1,45	0,8–1,2	0,9–1,25
Ciśnienie na dyszach E i EZ	kPa	—	0,8–1,05	1,05–1,45	0,8–1,2	0,9–1,25
Zużycie gazu przy maksymalnej mocy	m³/h	1,3	1,6	2,05	2,65	3,15
Zużycie gazu przy minimalnej mocy	m³/h	—	1,25	1,65	2,1	2,5
Klasa NOx	—	5	5	5	5	5
Paliwo	—	Gaz ziemny G 20	Gaz ziemny G 20	Gaz ziemny G 20	Gaz ziemny G 20	Gaz ziemny G 20
Przyłącze gazu ziemnego	DN	15 (nakrętka złączkowa 3/4")	15 (nakrętka złączkowa 3/4")	15 (nakrętka złączkowa 3/4")	15 (nakrętka złączkowa 3/4")	15 (nakrętka złączkowa 3/4")
Średnica odprowadzenia spalin	mm	110	110	110	135	135

Parametr	Jednostka	12	15	20	25	30
Pojemność wodna korpusu żeliwnego	l	10	10	10	13,8	13,8
Maksymalne ciśnienie w instalacji CO	kPa	300	300	300	300	300
Przyłącze instalacji CO	G	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Masa kotła	kg	99	99	99	125	125
Zasilanie elektryczne	V/Hz	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50	~230/50
Stopień ochrony	IP	40	40	40	40	40
Temperatura wody grzewczej	°C	40–90	40–90	40–90	40–90	40–90
Sprawność	%	92–93	92–93	92–93	92–93	92–93
Masowe natężenie przepływu spalin	g/s	—	14,4	—	20,5	—
Pobór mocy elektrycznej	W	15–30	15–30	15–30	15–30	15–30