Zasobnik do instalacji solarnej i kotłów ATTACK Z 200/300 SOL

Dane techniczne

Parametr	Jednostka	Z 200 SOL	Z 300 SOL
Pojemność nominalna	l	200	300
Nominalne ciśnienie robocze	MPa	0,6	0,6
Maksymalne ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa	MPa	0,7	0,7
Minimalne wymagane ciśnienie wody	MPa	0,01	0,01
Zużycie energii w trybie gotowości przy 65 °C	Wh/24 h	1900	2500
Ogrzewana objętość dolnego wymiennika	l	200	300
Powierzchnia dolnego wymiennika	m²	0,8	1,0
Pojemność dolnego wymiennika	l	5,5	8,3
Ciśnienie robocze dolnego wymiennika	MPa	0,6	0,6
Ogrzewana objętość górnego wymiennika	l	90	130
Powierzchnia górnego wymiennika	m²	0,615	0,7
Pojemność górnego wymiennika	l	4,1	4,6
Ciśnienie robocze górnego wymiennika	MPa	0,6	0,6
Materiał zbiornika	—	Emaliowana blacha stalowa	Emaliowana blacha stalowa
Materiał wymiennika	—	Emaliowana rura stalowa	Emaliowana rura stalowa
Ochrona przed korozją	—	Wypalana emalia + anoda aktywna	Wypalana emalia + anoda aktywna
Przyłącze zimnej i ciepłej wody	—	G3/4	G3/4
Obieg cyrkulacyjny	—	G3/4	G3/4
Przygotowanie pod grzałkę elektryczną	—	Rp6/4	Rp6/4

Parametr	Jednostka	Z 200 SOL	Z 300 SOL
Przyłącze wymiennika ciepła	—	Rp3/4	Rp3/4
Przyłącze termometru i czujników	—	Rp1/2	Rp1/2