Ścienny klimakonwektor ATTACK FCU

Dane techniczne i dokumenty

Parametr	Jednostka	FCU-W 2	FCU-W 3	FCU-W 4	FCU-W 5	FCU-W 6	FCU-W 8
Zasilanie	—	220 V / 50 Hz, 1 faza	220 V / 50 Hz, 1 faza	220 V / 50 Hz, 1 faza	220 V / 50 Hz, 1 faza	220 V / 50 Hz, 1 faza	220 V / 50 Hz, 1 faza
Objętościowy przepływ powietrza przy wysokiej prędkości	m³/h	340	510	680	850	1 020	1 360
Objętościowy przepływ powietrza przy średniej prędkości	m³/h	260	380	515	650	765	1 010
Objętościowy przepływ powietrza przy niskiej prędkości	m³/h	180	260	340	430	520	700
Ciśnienie statyczne	Pa	0	0	0	0	0	0
Całkowita moc chłodnicza przy wysokiej prędkości	W	1 800	2 700	3 600	4 500	5 400	7 200
Jawna moc chłodnicza przy wysokiej prędkości	W	1 350	2 025	2 700	3 375	4 050	5 400
Całkowita moc chłodnicza przy średniej prędkości	W	1 476	2 214	2 952	3 690	4 428	5 904

Parametr	Jednostka	FCU-W 2	FCU-W 3	FCU-W 4	FCU-W 5	FCU-W 6	FCU-W 8
Jawna moc chłodnicza przy średniej prędkości	W	978	1 399	1 963	2 409	3 044	3 926
Całkowita moc chłodnicza przy niskiej prędkości	W	1 098	1 647	2 196	2 745	3 294	4 392
Jawna moc chłodnicza przy niskiej prędkości	W	649	960	1 355	1 715	2 060	2 710
Moc grzewcza przy wysokiej prędkości	W	2 700	4 050	5 400	6 750	8 100	10 800
Moc grzewcza przy średniej prędkości	W	2 146	3 219	4 293	5 366	6 439	8 586
Moc grzewcza przy niskiej prędkości	W	1 512	2 268	3 024	3 780	4 536	6 048
Poziom hałasu przy wysokiej prędkości	dB(A)	39	41	42	45	46	47
Pobór mocy przy wysokiej prędkości	W	50	52	60	75	95	130
Przepływ wody	m^3/h	0,31	0,46	0,62	0,77	0,93	0,93
Strata ciśnienia	kPa	12	14	17	18	22,5	23,5
Przyłącze wody na wlocie	—	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″
Przyłącze wody na wylocie	—	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″

Parametr	Jednostka	FCU-W 2	FCU-W 3	FCU-W 4	FCU-W 5	FCU-W 6	FCU-W 8
Typ wymiennika	—	Wysokowydajna rura miedziana z aluminiowymi lamelami i powłoką hydrofilową	Wysokowydajna rura miedziana z aluminiowymi lamelami i powłoką hydrofilową	Wysokowydajna rura miedziana z aluminiowymi lamelami i powłoką hydrofilową	Wysokowydajna rura miedziana z aluminiowymi lamelami i powłoką hydrofilową	Wysokowydajna rura miedziana z aluminiowymi lamelami i powłoką hydrofilową	Wysokowydajna rura miedziana z aluminiowymi lamelami i powłoką hydrofilową
Maksymalne ciśnienie	MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Średnica węża odpływu skroplin	—	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″	G1/2″
Wymiary (G × W × S)	mm	850 × 300 × 198	850 × 300 × 198	970 × 315 × 235	970 × 315 × 235	1 100 × 330 × 235	1 100 × 330 × 235
Masa	kg	11	11	15	15	20	20