Zasobnik do pomp ciepła ATTACK Z 200/300 HP

Dane techniczne

Parametr	Jednostka	Z 200 HP	Z 300 HP
Pojemność nominalna	l	200	300
Masa bez wody	kg	90	116
Nominalne ciśnienie robocze	MPa	0,6	0,6
Maksymalne ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa	MPa	0,7	0,7
Minimalne wymagane ciśnienie wody	MPa	0,01	0,01
Zużycie energii w trybie czuwania przy 65 °C	Wh/24 h	1900	2500
Ogrzewana objętość dolnego wymiennika	l	200	300
Powierzchnia dolnego wymiennika	m²	1	1,5
Objętość dolnego wymiennika	l	5,7	8,5
Ciśnienie robocze dolnego wymiennika	MPa	0,6	0,6
Ogrzewana objętość górnego wymiennika	l	90	130
Powierzchnia górnego wymiennika	m²	0,8	1
Objętość górnego wymiennika	l	4,6	5,7
Ciśnienie robocze górnego wymiennika	MPa	0,6	0,6
Materiał zbiornika	—	Emaliowana blacha stalowa	Emaliowana blacha stalowa
Materiał wymiennika	—	Emaliowana rura stalowa	Emaliowana rura stalowa
Ochrona przed korozją	—	Wypalana emalia + anoda aktywna	Wypalana emalia + anoda aktywna
Przyłącze zimnej i ciepłej wody	—	G3/4	G3/4
Obieg cyrkulacji	—	G3/4	G3/4

Parametr	Jednostka	Z 200 HP	Z 300 HP
Przyłącze grzałki elektrycznej	—	Rp6/4	Rp6/4
Przyłącze wymiennika ciepła	—	Rp3/4	Rp3/4
Przyłącze termometru i czujników	—	Rp1/2	Rp1/2