ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC Plus

Dane techniczne

Parametr	Jednostka	PELLET 30 AUTOMATIC Plus
Moc nominalna	kW	30
Zakres regulacji mocy	kW	8–30
Powierzchnia wymiany ciepła	m²	1,9
Wymagany ciąg kominowy	Pa	15–20
Maksymalne ciśnienie robocze wody grzewczej	kPa	250
Spadek ciśnienia po stronie wodnej	Pa	152 przy ΔT = 10 K; 38 przy ΔT = 20 K
Masa kotła	kg	355
Średnica króćca spalinowego	mm	150
Wysokość kotła	mm	1 220
Szerokość kotła	mm	575
Głębokość kotła	mm	1 250
Stopień ochrony części elektrycznych	IP	IP 40
Maksymalny pobór mocy elektrycznej podczas rozpalania	W	600
Pobór mocy elektrycznej podczas pracy	W	90
Sprawność kotła	%	90,6
Klasa emisji CO (EN 303-5)	—	5
Temperatura spalin przy mocy nominalnej	°C	143
Zalecane paliwo	—	Pellet drzewny Ø 6 mm, długość maks. 35 mm
Średnie zużycie paliwa	kg/h	2,4–6,9

Parametr	Jednostka	PELLET 30 AUTOMATIC Plus
Pojemność wodna kotła	l	62
Zakres regulacji temperatury wody grzewczej	°C	60–90
Masowy przepływ spalin przy mocy nominalnej	kg/s	0,015
Masowy przepływ spalin przy mocy minimalnej	kg/s	0,005
Napięcie zasilania	V/Hz	~230/50
Zalecana pojemność zbiornika akumulacyjnego	l	300